



Produktmerkmale

- = metallisch dichtend
- = Temperatur: -10 °C - +60 °C
- = nach DIN 3352 Teil 4
- = robuste Ausführung
- = kurze Baulänge nach DIN EN 558-1 FTF Grundreihe 14
- = schnellschließend
- = innenliegendes Spindelgewinde
- = Handrad, nicht steigend
- = Standard-Werkstoff: GJS-400
- = Grundanstrich nach Herstellerstandard

Product Features

- = metal sealed
- = temperature: -10 °C - +60 °C
- = acc. to DIN 3352 part 4
- = robust type
- = short face to face length acc. to DIN EN 558-1 FTF bl 14
- = quick closing
- = internal spindle thread
- = non-rising handwheel
- = standard material: GJS-400
- = painting acc. to manufacturer's standard

Abmessungen [mm] und Gewichte [kg]

Dimensions [mm] and weights [kg]

DN	50	80	100	125	150	200	250	300
D PN 10	165	200	220	250	285	340	395	445
D PN 16	165	200	220	250	285	340	405	460
L	150	180	190	200	210	230	250	270
H	155	220	255	320	350	455	555	695
Umdrehungszahl zum Öffnen / Numbers of turns to open	4	4	4	4	4	5	14	16
Gewicht / Weight	9	17	20	31	45	65	100	125